


CXT2516系列

直流电阻测试仪



技术参数

TECHNICAL
PARAMETER

产品型号	CXT2516	CXT2516A	CXT2516B
显示			
显示器	24位色,分辨率480*272的真彩IPS LCD液晶屏		
读数位数	4½位		
电阻测量			
测量范围	1uΩ~2MΩ	1uΩ~200KΩ	10uΩ~20KΩ
电阻量程	0.05%(详见使用说明书)		
最大测试电流	1A	100mA	
测量功能			
电阻测量时间	快速:20ms 慢速:40ms		
温度测量时间	100ms	None	
测试端配置	四端		
统计功能	上超/下超/合格品数量统计		
测量参数设置保存	5组		
温度测量			
测量参数	PT1000:精度0.1℃	None	
显示范围	-10℃ - 99.9℃	None	
比较器			
信号输出	HI / PASS1 / PASS2 / PASS3 / LO / FAIL		
迅 响	合格 / 不合格 / 关闭		
极限设置方式	3档;绝对值上 / 下限;百分比上 / 下限+标称值		
其他参数			
接 口	USB HOST / RS232 / HANDLER / RS485 (选配)		
尺寸与重量	长x宽x高:361 mm x 107 mm x 264 mm ;净重约3.6KG		



性能特点

PERFORMANCE
CHARACTERISTICS

- 4.3英寸真彩IPS显示器显示测试值
- 最高电阻精度:0.05 %;电阻最小分辨:1uΩ
- 温度补偿功能(TC);温度基本精度:0.1℃
- 最大测试范围1uΩ~2MΩ
- 零底数设计,微弱电阻测试无需清零
- 最高测试速度 20 次/秒
- 五档比较功能:3档合格/超上限/超下限
- 多种触发方式:内部、外部和手动触发。
- HANDLER / RS232C / RS485(选配)
接口实现远程控制
- U盘记录测试数据,并可远程升级仪器软件
- 实时记录合格/不合格产品数量
- 选配数据采集软件可描绘电阻-时间变化曲线



随机配件

INSTRUMENT
ACCESSORIES

标准配件

CXT25011D四端开尔文测试夹
CXT30010三相电源线
CXT30W1000A温度探头(仅2516)

可选配件

CXT31201 RS232直连接线
RS485通讯接口
数据采集软件
CXT25011B万用表笔头测试夹
CXT25011A SMD开尔文测试线缆